

Technologia	<p>Kantówka drewniana, klejona trójwarstwowo, profil standard 68 mm. (system Euro) lub 112 mm. (system Skandynawski).</p> <p>Na zewnątrz profil aluminiowy skrzydłowy oraz ramowy GUTMANN NORDWIN.</p>
Parametry	Współczynnik przenikalności całego okna ok. Uw: 1,3 W/m ² K.
Drewno	Meranti, Sosna, Dąb, Sapeli.
Kolor	<p>Czterokrotny system malowania (impregnacja, podkład oraz dwukrotnie nawierzchnia). Do naszych okien stosujemy farby akrylowe firmy TEKNOS oraz SIGMA.</p> <p>Lakiery kryjące - do wyboru pełna gama kolorów z palety RAL lub NCS.</p> <p>Olej bezbarwny - stolarka olejowana z widoczną strukturą drewna.</p> <p>Aluminium malowane proszkowo na kolor, do wyboru z palety RAL.</p>
Szklenie	<p>W standardzie zespolenie dwuszybowe, współczynnik U=1.0 W/m²K.</p> <p>Pakiet 4/16Ar/4 (szyba jednokomorowa 24mm).</p> <p>Opcjonalnie zespolenie trzyszybowe, współczynnik U=0.7 W/m²K.</p> <p>Pakiet 4/8Kr/4/8Kr/4 (szyba dwukomorowa 28mm z Kryptonem).</p> <p>Dodatkowe opcje takie jak ciepła ramka, szyby bezpieczne i antywłamaniowe (VSG, P2, P4), szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, szkła ornamentowe itp.</p>
Okucie	<p>Okucia renomowanej firmy Roto lub IPA.</p> <p>Różne opcje otwierania: rozwier - uchyl, rozwier, wychyl, obrót w pionie oraz w poziomie.</p>
Uszczelka	Uszczelka okienna profilowana firmy DEVENTER oraz Q-LON, kolor uszczelki dopasowany do koloru stolarki.
Okapnik	Funkcje okapnika spełnia profil skrzydłowy aluminiowy GUTMANN NORDWIN.
Silikon	<p>Silikon PERENNATOR dopasowany do koloru stolarki, kolory: biały, bezbarwny, czarny, brązowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, sarni brąz, szary itp.</p> <p>Od zewnątrz funkcje silikonu spełnia uszczelka wraz z profilem aluminiowym.</p>
Klamka	Zamknięcie na klamkę lub haczyki/kowadełka.
Gwarancja	5 lat.