

<b>Technologia</b>	Kantówka drewniana, klejona trójwarstwowo, profil standard 68 mm.
<b>Parametry</b>	Współczynnik przenikalności całego okna ok. Uw: 1,3 W/m <sup>2</sup> K.
<b>Drewno</b>	Sosna, Meranti, Dąb.
<b>Kolor</b>	Czterokrotny system malowania (impregnacja, podkład oraz dwukrotnie nawierzchnia). Do naszych okien stosujemy farby akrylowe firmy TEKNOS oraz SIGMA. Lakiery lazurkowe (uwidaczniające strukturę drewna) – kolor do wyboru z katalogu barw. Lakiery kryjące - do wyboru pełna gama kolorów z palety RAL lub NCS.
<b>Szklenie</b>	W standardzie zespolenie dwuszybowe, współczynnik U=1.0 W/m <sup>2</sup> K. Pakiet 4/18Ar/4 (szyba jednokomorowa 26mm). Opcjonalnie zespolenie trzyszybowe, współczynnik U=0.7 W/m <sup>2</sup> K. Pakiet 4/12Ar/4/12Ar/4 (szyba dwukomorowa 36mm). Dodatkowe opcje takie jak ciepła ramka, szyby bezpieczne i antywłamaniowe (VSG, P2, P4), szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, szkła ornamentowe itp.
<b>Okucie</b>	Okucia obwiedniowe firmy SIEGENIA oraz ROTO, standardowo wyposażone w system mikrowentylacji. Opcjonalnie system antywłamaniowy, system okuć chowanych Roto Designo, dodatki takie jak ogranicznik otwarcia, blokada w klamce itp.
<b>Uszczelka</b>	Uszczelka okienna profilowana firmy PRIMO, kolor uszczelki dopasowany do koloru stolarki.
<b>Okapnik</b>	Okapnik aluminiowy na skrzydle firmy BUG w standardzie, w kolorze białym, brązowym, oliwkowym oraz aluminium. W opcji dodatkowej okapnik drewniany.
<b>Silikon</b>	Silikon PERENNATOR dopasowany do koloru stolarki, kolory: biały, bezbarwny, czarny, brązowy, ciemny brąz, czekoladowy brąz, sarni brąz, szary itp.
<b>Klamka</b>	Klamki firmy FKS w standardzie.
<b>Gwarancja</b>	5 lat.